

Productblad

Aluminium klanktegel geleidelijnmarkering, type GLB-02 en GLB-07



Beknopte productomschrijving

Klanktegel toe te passen als geleidelijn in openbare ruimtes of in het OV.

Productcode

GLB-02, toe te passen in cementbed/beton(element).

GLB-07, toe te passen in zandbed.

Toepassingsbereik

Buiten en (semi) binnen.

Materiaal

Aluminium, geanodiseerd en gestraald.

Tegel is afgestort met beton, d.m.v. een kunststof blister is holkamer gemaakt wat bij aanraking met tast stok en schoenzool voor een afwijkende klank zorgt.

Kleur

Zilver/blank, antraciet, goud/geel; diffuus reflecterend voor hoge attentiewaarde restzicht.

Afmetingen

300 x 300 x 20mm (GLB-02).

300 x 300 x 65mm (GLB-07).

Profiel

5 x lijnen parallel, h.o.h. maat 60mm. Afmetingen lijn: 250 x 15 x 5mm.

Benodigd aantal klanktegels

Toepasbaar als enkele of dubbele rij, per m² 3,33 of 6,66 benodigd.

Aanbrenging in zandbed

Vlijen tegels op een zandbed dat verdicht is en onder het juiste profiel is aangebracht. Niet aantikken met hamer of intrillen om klankkast in tact te houden.

Aanbrenging in cementbed/beton(element)

Uitfrezen of maken van uitsparing m.b.v. polystyreen (o.g.) met afmeting van waarschuwingsmarkering + 5mm L x B x H. Klanktegels verlijmen.

Toepasbare richtlijn

Richtlijn toegankelijkheid voor het inrichten van looproutes, bushaltes, parkeerplaatsen en reis- en route-informatie, gepubliceerd in CROW publicatie 337.

Contactinformatie

TG Lining bv
De Droogmakerij 77
1851 LX Heiloo
+31 (0)72 5070153
info@tglining.com
www.tglining.com