

Productblad

Epoxy waarschuwingsmarkering aangebracht in het werk, type TG-nop (indoor)

Beknopte productomschrijving

Noppen waarschuwingsmarkering toe te passen als oversteekmarkering, einde geleidelijk markering of bovenaan trappen ten behoeve van personen met een visuele beperking. Met de voet en tast stok waarneembaar profiel.

Productcode

TG-nop.

Toepassingsbereik

Binnen en buiten op alle soorten massieve ondergronden m.u.v. blauw hardsteen en tropisch hardhout.

Materiaal

Tweecomponenten kunsthars.
Component A, gemodificeerd epoxy hars.
Component B, verharder.

Standaard kleuren

Wit (RAL 9001), zwart (RAL 9011).
Kleur blijvend contrasterend met die van de omgeving.

Overige RAL kleuren op aanvraag leverbaar.

Verwerking

Bij droog weer en een minimum temperatuur van 10°C.

Uithardtijd

Beloopbaar na ca. 12 uur bij een verwerkingstemperatuur van 10°C of hoger. Er is geen nabewerking noodzakelijk.

Maatvoering noppen

Basis Ø:	25mm
Top Ø:	15mm
Hoogte:	5mm
Hart op hartmaat:	60mm in orthogonaal (recht) patroon, 80mm in diagonaal patroon
Tussenafstand:	35mm orthogonaal, 55mm diagonaal
Afwerking bovenzijde:	raster met anti-slip functie

Maatvoering

Afmetingen waarschuwingsmarkering is afhankelijk van toepassing en lengte van de oversteek. Standaard diepte van de markering is 600mm.

Toepasbare richtlijn

Richtlijn toegankelijkheid voor het inrichten van looproutes, bushaltes, parkeerplaatsen en reis- en route-informatie, gepubliceerd in CROW publicatie 337.

Contactinformatie

TG Lining bv
De Droogmakerij 77
1851 LX Heiloo
+31 (0)72 5070153
info@tglining.com
www.tglining.com

