

# Produktdatenblatt

## Aufmerksamkeitsmarkierung 'Rail', angebracht bei TG Lining

### Produktbeschreibung (Kurzfassung)

Aufmerksamkeitsmarkierungsnoppen zur Markierung von Überwegen, Abschlüssen von Leitstreifen-Routen oder am Beginn von Treppenabgängen für Personen mit Sehbehinderung. Mit dem Fuß und dem Langstock wahrnehmbares Profil.

### Produktcode

TG-Nop-P.

### Anwendungsbereich

Im Innen- und Außenbereich, auf massiven Untergründen aller Art, ausgenommen Blaustein und tropisches Hartholz.

### Material

Zweikomponenten-Kunstharz;  
Komponente A, modifiziertes Epoxydharz.  
Komponente B, Härter.

### Standardfarben

Weiß (RAL 9001), Schwarz (RAL 9011).  
Farbe dauerhaft kontrastieren mit der Umgebung.

*Andere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar.*

### Verarbeitung

Am Produktionsstandort von TG Lining auf vorab vom Auftraggeber zu lieferndem (Pflaster-) Material.

### Maße Noppen

Basis Ø:	25 mm
Spitze Ø:	15 mm
Höhe:	5 mm
Mittenabstand:	60 mm bei quadratischer Anordnung, 80 mm bei diagonaler Anordnung.
Fugenmaß:	35 mm quadratisch, 55 mm diagonal

Oberflächenbeschaffenheit: Gitterstruktur mit Rutschschutz-Funktion

### Maßangaben

Die Maße der Aufmerksamkeitsmarkierung sind abhängig vom Einsatzort und Länge des Überwegs. Die Standardtiefe der Markierung beträgt 600 mm.

**Verlegung nach DIN32984 ist möglich.**

Kontaktdaten

TG Lining bv  
De Droogmakerij 77  
1851 LX Heiloo  
+31 (0)72 5070153  
Niederlande  
[info@tglining.com](mailto:info@tglining.com)  
[www.tglining.com](http://www.tglining.com)

