

# Produktdatenblatt

## Breite Leitstreifen, angebracht bei TG Lining

### Produktbeschreibung (Kurzfassung)

Leitstreifen aus Epoxydharz für Personen mit Sehbehinderung.

### Produktcode

TGGL-B-P.

### Anwendungsbereich

Auf (Beton-) Pflastersteinen, Betonplatten und Bodenfliesen.

### Untergrund

Um eine optimale Anhaftung zu gewährleisten, empfiehlt es sich gegebenenfalls den Untergrund im Bereich der anzubringenden Leitstreifen fettfrei zu machen und aufzurauen.

### Chemische Zusammensetzung

Zweikomponenten-Kunstharz;  
Komponente A, modifiziertes Epoxydharz.  
Komponente B, Härter.

### Standardform und -maße

Streifenlänge: 150/250/350 mm  
Streifenbreite: 30 mm  
Streifenhöhe: 1 bis 4,5 mm über Bodenniveau  
Form: rechteckig, abgerundeter oder dreieckiger Querschnitt

*Form- und Maßvarianten lieferbar, auch nach DIN32984.*

### Standardfarben

Weiß (RAL 9001), Schwarz (RAL 9011).

*Andere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar.*

### Verarbeitung

Am Produktionsstandort von TG Lining auf vorab vom Auftraggeber zu lieferndem (Pflaster-) Material.

### Reinigungshinweis

Von Hand oder mit Reinigungsmaschine (vorzugsweise ohne rotierende Bürsten). Bei Einsatz chemischer Reinigungsmittel erste Reinigung frühestens 5 Tage nach Verlegung.

Kontaktdaten

TG Lining bv  
De Droogmakerij 77  
1851 LX Heiloo  
Niederlande  
+31 (0)72 5070153  
[info@tglining.com](mailto:info@tglining.com)  
[www.tglining.com](http://www.tglining.com)

