

Productblad

Epoxy geleidelijnen op betontegel, aangebracht in werkplaats, type TGRT

Beknopte productomschrijving

Geleidelijntegel toe te passen in geleideroutes in openbare ruimtes of in het OV.

Productcode

TGRT.

Toepassingsbereik

Buiten en (semi) binnen.

Materiaal

Betontegel 300x300x65mm voorzien van 5 lijnen uit tweecomponenten kunsthars.
Component A, gemodificeerd epoxy hars.
Component B, verharder.

Standaard kleuren (lijnen)

Wit (RAL 9001), zwart (RAL 9011).

Kleur blijvend contrasterend met die van de omgeving.

Overige RAL kleuren op aanvraag leverbaar.

Verwerking

In werkplaats TG Lining op vooraf door opdrachtgever aan te leveren tegels.

Maatvoering lijnen

Lengte: 250mm
Breedte: 10mm
Hoogte: 4mm
Hart op hartmaat: 60mm
Tussenafstand: 50mm
Afwerking bovenzijde: dakprofiel ^

Toepasbare richtlijn

Richtlijn toegankelijkheid voor het inrichten van looproutes, bushaltes, parkeerplaatsen en reis- en route-informatie, gepubliceerd in CROW publicatie 337.

Contactinformatie

TG Lining bv
De Droogmakerij 77
1851 LX Heiloo
+31 (0)72 5070153
info@tglining.com
www.tglining.com

