

Productblad

Aluminium klanktegel waarschuwingsmarkering, type KTB-02 en KTB-07



Beknopte productomschrijving

Aluminium klanktegel waarschuwingsmarkering toe te passen als oversteekmarkering, einde geleideroute markering of bovenaan trappen t.b.v. personen met een visuele beperking.

Productcode

KTB-02, toe te passen in cementbed/beton(element).

KTB-07, toe te passen in zandbed.

Toepassingsbereik

Binnen en buiten.

Materiaal

Aluminium, geanodiseerd en gestraald.

Tegel is afgestort met beton, d.m.v. een kunststof blister is holkamer gemaakt wat bij aanraking met tast stok en schoenzool voor een afwijkende klank zorgt.

Kleur

Matzilver/blank, contrasterend met ondergrond.

Afmetingen

300 x 300 x 20mm (KTB-02).

300 x 300 x 65mm (KTB-07).

Profiel

25 conische noppen, in recht patroon + 16 x antislip puntprofiel tussen de noppen.

Maatvoering noppen

Basis Ø 25mm

Top Ø 15mm

Hoogte 5mm

Hart op hartmaat 600mm in recht patroon

Benodigd aantal klanktegels

Bij 600mm brede geleideroute:

-oversteekmarkering of trapafgang, waarschuwingmarkering is min. 1800mm x 600mm:
 $6 \times 2 = 12$ klanktegels.

Bij 300mm brede geleideroute:

-oversteekmarkering of trapafgang, waarschuwingmarkering is min. 1500mm x 600mm:
 $5 \times 2 = 10$ klanktegels.

Einde geleideroute markering is 600 x 600mm: $2 \times 2 = 4$ klanktegels.

Aanbrenging in zandbed

Vlijen tegels op een zandbed dat verdicht is en onder het juiste profiel is aangebracht. Niet aantikken met hamer of intrillen om klankkast in tact te houden.

Aanbrenging in cementbed/beton(element)

Uitfrezen of maken van uitsparing m.b.v. polystyreen (o.g.) met afmeting van waarschuwingmarkering + 5mm L x B x H. Klanktegels verlijmen.

Toepasbare richtlijn

Richtlijn toegankelijkheid voor het inrichten van looproutes, bushaltes, parkeerplaatsen en reis- en route-informatie, gepubliceerd in CROW publicatie 337.

Contactinformatie

TG Lining bv
De Droogmakerij 77
1851 LX Heiloo
+31 (0)72 5070153
info@tglining.com
www.tglining.com