

Productblad

Epoxy antislipmarkeringen aangebracht in het werk, type TGGL-AS

Beknopte productomschrijving

Epoxy markeringen als antislip markering. Aangebracht in het werk.

Productcode

TGGL-AS

Toepassingsbereik

Binnen en buiten op alle soorten massieve ondergronden m.u.v. blauw hardsteen en tropisch hardhout.

Ondergrondcondities

Ondergrond dient droog en bezemschoon te zijn. Ten behoeve van een optimale aanhechting kan de ondergrond worden ontvet en/of opgeruwd, uitsluitend ter plaatse van de aan te brengen markeringen.

Chemische samenstelling

Tweecomponenten kunsthars.

Component A, gemodificeerd epoxy hars.

Component B, verharder.

Standaard vorm en afmetingen

Basisopbouw: 5 lijnen parallel

H.o.h. maat: 60mm

Werkende baanbreedte: 300mm

Lijnlengte: 150/250/350mm

Lijnbreedte: 10mm

Lijnhoogte: ca. 0,5mm boven afgewerkte vloer

Tussenafstand: 50mm onderbreking in langsrichting t.b.v. vuil- en waterafvoer

Vorm: rechthoekig

Varianten op vorm en afmetingen leverbaar.

Standaard kleuren

Wit (RAL 9001), zwart (RAL 9011).

Verwerking

Bij droog weer en een minimum temperatuur van 10°C.

Uithardtijd

Beloopbaar na ca. 12 uur bij een verwerkingstemperatuur van 10°C of hoger. Er is geen nabewerking noodzakelijk.

Reinigingsadvies

Reinigen handmatig of met schrobmachine (bij voorkeur niet roterend). Bij gebruik van chemische schoonmaakmiddelen eerste reiniging 5 dagen na aanbrenging.

Contactinformatie

TG Lining bv
De Droogmakerij 77
1851 LX Heiloo
+31 (0)72 5070153
info@tglining.com
www.tglining.com

