

Productblad

RVS geleidelijnen aangebracht in het werk, type TGGL-RVS

Beknopte productomschrijving

RVS geleidelijnen ten behoeve van mensen met een visuele beperking, voorzien van antislip reliëf of kunststof inlay. Aangebracht in het werk.

Productcode

TGGL-RVS.

Materiaal

RVS316L, Polyurethaan antislip-inlay.

Toepassingsbereik

Binnen op alle soorten massieve en egale ondergronden.

Ondergrondcondities

Ondergrond dient droog en bezemschoon te zijn. Ten behoeve van een optimale aanhechting kan de ondergrond worden ontvet en/of opgeruwd, uitsluitend ter plaatse van de aan te brengen geleidelijnen.

Standaard vorm en afmetingen (varianten leverbaar).

Lijnlengte: 280mm
Lijnbreedte: 16-35mm
Lijnhoopte: 3/3,5/5mm boven afgewerkte vloer
Vorm: rechthoekig, afgeronde uiteinden

Standaard kleuren

RVS met of zonder inlay Wit (RAL 9001), zwart (RAL 9011).

Overige RAL kleuren op aanvraag leverbaar.

Verwerking

Verlijming met MS Polymeer rechtstreeks op ondergrond.

Uithardtijd

Beloopbaar na ca. 12 uur bij een verwerkingstemperatuur van 10°C of hoger. Er is geen nabewerking noodzakelijk.

Reinigingsadvies

Reinigen handmatig of met schrobmachine (bij voorkeur niet roterend). Bij gebruik van chemische schoonmaakmiddelen eerste reiniging 5 dagen na aanbrenging.

Contactinformatie

TG Lining bv
De Droogmakerij 77
1851 LX Heiloo
+31 (0)72 5070153
info@tglining.com
www.tglining.com

