

Productblad

Epoxy geleidelijn mat, type TGGL-mat

Beknopte productomschrijving

Geleidelijn mat toe te passen als tijdelijke geleideroute ten behoeve van personen met een visuele beperking.

Productcode

TGGL-mat.

Toepassingsbereik

Buiten en binnen.

Materiaal

Vinyl mat voorzien van geleidelijnen van tweecomponenten kunsthars:
Component A, gemodificeerd epoxy hars.
Component B, verharder.

Kleur

Leverbaar in zwart met witte lijnen (RAL 9001) of grijs met zwarte lijnen (RAL 9011).

Afmetingen mat

2000 x 350mm.

Standaard vorm en afmetingen geleidelijnen

| | |
|-----------------------|--|
| Opbouw: | 5 lijnen parallel |
| H.o.h. maat: | 60mm |
| Werkende baanbreedte: | 350mm |
| Lijnlengte: | 150/250/350mm |
| Lijnbreedte: | 10mm |
| Lijnhoogte: | 2 tot 4,5mm boven afgewerkte vloer |
| Tussenafstand: | 50mm onderbreking in langsrichting t.b.v. vuil- en waterafvoer |
| Vorm: | rechthoekig, afgeronde of driehoekige doorsnede |

Varianten op vorm en afmetingen leverbaar.

Aanbrengen

Mat wordt bevestigd met dubbelzijdig tape of d.m.v. schroeven indien boren in ondergrond is toegestaan.

Vervoer

Matten horizontaal vervoeren en niet buigen.

Contactinformatie

TG Lining bv
De Droogmakerij 77
1851 LX Heiloo
+31 (0)72 5070153
info@tglining.com
www.tglining.com

