

## Productblad

### Epoxy geleidelijnen aangebracht in het werk, type TGGL-smal

#### Beknopte productomschrijving

Epoxy geleidelijnen ten behoeve van mensen met een visuele beperking. Aangebracht in het werk.

#### Productcode

TGGL-smal.

#### Toepassingsbereik

Binnen en buiten op alle soorten massieve ondergronden m.u.v. blauw hardsteen en tropisch hardhout.

#### Ondergrondcondities

Ondergrond dient droog en bezemschoon te zijn. Ten behoeve van een optimale aanhechting kan de ondergrond worden ontvet en/of opgeruwd, uitsluitend ter plaatse van de aan te brengen geleidelijnen.

#### Chemische samenstelling

Tweecomponenten kunsthars.

Component A, gemodificeerd epoxy hars. Component B, verharder.

#### Standaard vorm en afmetingen

Opbouw: 10 lijnen parallel

H.o.h. maat: 60mm

Werkende baanbreedte: 600mm

Lijnlengte: 150/250/350mm

Lijnbreedte: 10mm

Lijnhoogte: 1 tot 4,5mm boven afgewerkte vloer

Tussenafstand: 50mm onderbreking in langsrichting t.b.v. vuil- en waterafvoer

Vorm: rechthoekig, afgeronde of driehoekige doorsnede

Varianten op vorm en afmetingen leverbaar.

#### Standaard kleuren

Wit (RAL 9001), zwart (RAL 9011).

Overige RAL kleuren op aanvraag leverbaar.

#### Verwerking

Bij droog weer en een minimum temperatuur van 10°C.

#### Uithardtijd

Beloopbaar na ca. 12 uur bij een verwerkingstemperatuur van 10°C of hoger. Er is geen nabewerking noodzakelijk.

### Reinigingsadvies

Reinigen handmatig of met schrobmachine (bij voorkeur niet roterend). Bij gebruik van chemische schoonmaakmiddelen eerste reiniging 5 dagen na aanbrenging.

### Toepasbare richtlijn

Richtlijn toegankelijkheid voor het inrichten van looproutes, bushaltes, parkeerplaatsen en reis- en route-informatie, gepubliceerd in CROW publicatie 337.

### Contactinformatie

TG Lining bv  
De Droogmakerij 77  
1851 LX Heiloo  
+31 (0)72 5070153  
[info@tglining.com](mailto:info@tglining.com)  
[www.tglining.com](http://www.tglining.com)

