

Productblad

Epoxy geleidelijnen aangebracht in het werk, type TGGL-smal (indoor)

Beknopte productomschrijving

Epoxy geleidelijnen ten behoeve van mensen met een visuele beperking. Aangebracht in het werk.

Productcode

TGGL-smal

Toepassingsbereik

Binnen en buiten op alle soorten massieve ondergronden m.u.v. blauw hardsteen en tropisch hardhout.

Ondergrondcondities

Ondergrond dient droog en bezemschoon te zijn. Ten behoeve van een optimale aanhechting kan de ondergrond worden ontvet en/of opgeruwd, uitsluitend ter plaatse van de aan te brengen geleidelijnen.

Chemische samenstelling

Tweecomponenten kunsthars.
Component A, gemodificeerd epoxy hars.
Component B, verharder.

Standaard vorm en afmetingen

Opbouw:	10 lijnen parallel
H.o.h. maat:	60mm
Werkende baanbreedte:	600mm
Lijnlengte:	150/250/350mm
Lijnbreedte:	10mm
Lijnhoogte:	1 tot 2,4mm boven afgewerkte vloer
Tussenafstand:	50mm onderbreking in langsrichting t.b.v. vuil- en waterafvoer
Vorm:	rechthoekig, afgeronde of driehoekige doorsnede

Varianten op vorm en afmetingen leverbaar.

Standaard kleuren

Wit (RAL 9001), zwart (RAL 9011).

Overige RAL kleuren op aanvraag leverbaar.

Verwerking

Bij droog weer en een minimum temperatuur van 10°C.

Uithardtijd

Belooftbaar na ca. 12 uur bij een verwerkingstemperatuur van 10°C of hoger. Er is geen nabewerking noodzakelijk.

Reinigingsadvies

Reinigen handmatig of met schrobmachine (bij voorkeur niet roterend). Bij gebruik van chemische schoonmaakmiddelen eerste reiniging 5 dagen na aanbrenging.

Toepasbare richtlijn

Richtlijn toegankelijkheid voor het inrichten van looproutes, bushaltes, parkeerplaatsen en reis- en route-informatie, gepubliceerd in CROW publicatie 337.

Contactinformatie

TG Lining bv
De Droogmakerij 77
1851 LX Heiloo
+31 (0)72 5070153
info@tglining.com
www.tglining.com

