

Produktdatenblatt

Aufmerksamkeitsmarkierung, angebracht bei TG Lining

Produktbeschreibung (Kurzfassung)

Aufmerksamkeitsmarkierungsnoppen zur Markierung von Überwegen, Abschlüssen von Leitstreifen-Routen oder am Beginn von Treppenabgängen für Personen mit Sehbehinderung. Mit dem Fuß und dem Langstock wahrnehmbares Profil.

Produktcode

TG-Nop-P.

Anwendungsbereich

Im Innen- und Außenbereich, auf massiven Untergründen aller Art, ausgenommen Blaustein und tropisches Hartholz.

Material

Zweikomponenten-Kunstharz;
Komponente A, modifiziertes Epoxydharz.
Komponente B, Härter.

Standardfarben

Weiß (RAL 9001), Schwarz (RAL 9011).
Farbe dauerhaft kontrastieren mit der Umgebung.

Andere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar.

Verarbeitung

Am Produktionsstandort von TG Lining auf vorab vom Auftraggeber zu lieferndem (Pflaster-) Material.

Maße Noppen

| | |
|----------------|--|
| Basis Ø: | 25 mm |
| Spitze Ø: | 15 mm |
| Höhe: | 5 mm |
| Mittenabstand: | 60 mm bei quadratischer Anordnung, 80 mm bei diagonaler Anordnung. |
| Fugenmaß: | 35 mm quadratisch, 55 mm diagonal |

Oberflächenbeschaffenheit: Gitterstruktur mit Rutschschutz-Funktion

Maßangaben

Die Maße der Aufmerksamkeitsmarkierung sind abhängig vom Einsatzort und Länge des Überwegs. Die Standardtiefe der Markierung beträgt 600 mm.

Verlegung nach DIN32984 ist möglich.

Kontaktdata

TG Lining bv
De Droogmakerij 77
1851 LX Heiloo
+31 (0)72 5070153
Niederlande
info@tglining.com
www.tglining.com

