

Produktdatenblatt

Aufmerksamkeitsmarkierung, Indoor

Produktbeschreibung (Kurzfassung)

Aufmerksamkeitsmarkierungsnoppen zur Markierung Abschlüssen von Leitstreifen-Routen oder am Beginn von Treppenabgängen für Personen mit Sehbehinderung. Mit dem Fuß und dem Langstock wahrnehmbares Profil.

Produktcode

TG-Nop-Indoor.

Anwendungsbereich

Im Innenbereich, auf massiven Untergründen aller Art, ausgenommen Blaustein und tropisches Hartholz.

Material

Zweikomponenten-Kunstharz;
Komponente A, modifiziertes Epoxydharz.
Komponente B, Härter.

Standardfarben

Weiß (RAL 9001), Schwarz (RAL 9011).
Farbe dauerhaft kontrastieren mit der Umgebung.

Andere RAL-Farben Anfrage lieferbar.

Verarbeitung

Bei trockener Witterung und einer Mindesttemperatur von 10°C.

Aushärtezeit

Bei einer Verarbeitungstemperatur von 10°C oder höher nach 12 Stunden begehbar.
Nachbehandlung nicht erforderlich.

Maße Noppen

Basis Ø: 25 mm

Spitze Ø: 15 mm

Höhe: 5 mm

Mittenabstand: 60 mm bei quadratischer Anordnung, 80 mm bei diagonaler Anordnung.

Fugenmaß: 35 mm quadratisch, 55 mm diagonal

Oberflächenbeschaffenheit: Gitterstruktur mit Rutschschutz-Funktion

Maßangaben

Die Maße der Aufmerksamkeitsmarkierung sind abhängig vom Einsatzort und Länge des Überwegs. Die Standardtiefe der Markierung beträgt 600 mm.

Verlegung nach DIN32984 ist möglich.

Kontaktdaten

TG Lining bv
De Droogmakerij 77
1851 LX Heiloo
Niederlande
+31 (0)72 5070153
info@tglining.com
www.tglining.com

