

Produktdatenblatt

Klangfliese zur Einstiegsmarkierung, MTB-02 und MTB-07



Produktbeschreibung (Kurzfassung)

Klangsteine zur Einstiegsmarkierung an Haltestellen im ÖPNV für Personen mit Sehbehinderung.

Produktcode

TGMTB-02, für die Verlegung im Zementbett/Beton (-element).
TGMTB-07, für die Verlegung im Sandbett.

Anwendungsbereich

Im Außenbereich und (Halb-) Innenbereich.

Material

Aluminium, eloxiert und gestrahlt

Der Klangstein ist in Beton eingelassen, eine integrierte Kunststoffblase sorgt für einen Hohlraum, der bei Berührung mit dem Langstock oder mit der Schuhsohle einen akustisch von der Umgebung abweichenden Klang erzeugt.

Farbe

Silber/glänzend, diffus reflektierend, dadurch hoher Signalwert bei Restsehvermögen.

Maße

300 x 300 x 20 mm (MTB-02).
300 x 300 x 65 mm (MTB-07).

Profil

16 x Punktprofil mit 4 Punkten im Rautenmuster

Auch lieferbar nach DIN32984.

Erforderliche Anzahl Klangsteine

Die Einstiegsmarkierung ist 600 x 900 mm: 2 x 3 Pflastersteine = 6 Klangsteine.

Verlegung im Sandbett

Die Klangsteine sind auf einem verdichteten Sandbett mit dem entsprechenden Profil zu verlegen. Nicht mit Hammer fest klopfen oder ab rütteln, um den Resonanzkörper nicht zu beschädigen.

Im Zementbett/Beton (-element) verlegen.

Ausfräsen oder Anbringen von Aussparungen mittels Polystyrol (o. Ä.) mit den Maßen der Aufmerksamkeitsmarkierung + 5 mm L x B x H. Klangsteine verkleben.

Kontakdaten

TG Lining bv
De Droogmakerij 77
1851 LX Heiloo (NL)
Niederlande
+31 (0)72 5070153
info@tglining.com
www.tglining.com