

# Produktdatenblatt

## Leitstreifen aus Edelstahl, Indoor

### Produktbeschreibung (Kurzfassung)

Leitstreifen aus Edelstahl für Personen mit Sehbehinderung, ausgestattet mit Rutschschutzprofil oder Kunststoffeinsatz. Vor Ort angebracht.

### Produktcode

TGGL-EDS.

### Material

Edelstahl 316L, Polyurethan, Rutschschutz-Inlay aus Polyurethan.

### Anwendungsbereich

Im Innenbereich auf massiven, ebenen Untergründen aller Art.

### Untergrund

Der Untergrund muss trocken und besenrein sein. Um eine optimale Anhaftung zu gewährleisten, empfiehlt es sich gegebenenfalls den Untergrund im Bereich der anzubringenden Leitstreifen fettfrei zu machen und aufzurauen.

### Standardform und -maße der Leitstreifen (Varianten lieferbar).

Streifenlänge: 280 mm  
Streifenbreite: 16-35 mm  
Streifenhöhe: 3/3,5/5 mm über Bodenniveau  
Form: rechteckig, abgerundete Enden

### Standardfarben

Edelstahl mit oder ohne Einsatz Weiß (RAL 9001), Schwarz (RAL 9011).

*Andere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar.*

### Verarbeitung

Mit MS-Polymer direkt auf den Untergrund geklebt.

### Aushärtezeit

Bei einer Verarbeitungstemperatur von 10 °C oder höher nach 12 Stunden begehbar. Nachbehandlung nicht erforderlich.

### Reinigungshinweis

Von Hand oder mit Reinigungsmaschine (vorzugsweise ohne rotierende Bürsten). Bei Einsatz chemischer Reinigungsmittel erste Reinigung frühestens 5 Tage nach Verlegung.

Kontaktdata

TG Lining bv  
De Droogmakerij 77  
1851 LX Heiloo  
Niederlande  
+31 (0)72 5070153  
info@tglining.com  
[www.tglining.com](http://www.tglining.com)

