

Produktdatenblatt

Leitstreifen für Freiräume, vor Ort angebracht

Produktbeschreibung (Kurzfassung)

Leitstreifen aus Epoxydharz für Personen mit Sehbehinderung. Vor Ort angebracht.

Produktcode

TGGL-S.

Anwendungsbereich

Im Außenbereich, auf massiven Untergründen aller Art, ausgenommen Blaustein und tropisches Hartholz.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken und besenrein sein. Um eine optimale Anhaftung zu gewährleisten, empfiehlt es sich gegebenenfalls den Untergrund im Bereich der anzubringenden Leitstreifen fettfrei zu machen und aufzurauen.

Chemische Zusammensetzung

Zweikomponenten-Kunstharz;
Komponente A, modifiziertes Epoxydharz.
Komponente B, Härter.

Standardform und -maße

Aufbau:	10 parallele Streifen
Mittenabstand:	60 mm
Arbeitsbreite:	600 mm
Streifenlänge:	150/250/350 mm
Streifenbreite:	10 mm
Streifenhöhe:	1 bis 5mm über Bodenniveau
Fugenmaß:	50 mm Unterbrechung in Längsrichtung zur Schmutz- und Wasserableitung
Form:	rechteckig, abgerundeter oder dreieckiger Querschnitt

Form- und Maßvarianten lieferbar, auch nach DIN32984.

Standardfarben

Weiß (RAL 9001), Schwarz (RAL 9011).

Andere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar.

Verarbeitung

Bei trockener Witterung und einer Mindesttemperatur von 10°C.

Aushärtezeit

Bei einer Verarbeitungstemperatur von 10°C oder höher nach 12 Stunden begehbar.
Nachbehandlung nicht erforderlich.

Reinigungshinweis

Von Hand oder mit Reinigungsmaschine (vorzugsweise ohne rotierende Bürsten). Bei Einsatz chemischer Reinigungsmittel erste Reinigung frühestens 5 Tage nach Verlegung.

Kontaktdaten

TG Lining bv
De Droogmakerij 77
1851 LX Heiloo
Niederlande
+31 (0)72 5070153
info@tglining.com
www.tglining.com

