

# Produktdatenblatt

## TG LumiWalk®

### Produktbeschreibung (Kurzfassung)

Lumineszierende Markierungen zur Streckenmarkierung oder Orientierungshilfe im Dunkeln. Am Produktionsstandort angebracht bzw. als vorgefertigtes Produkt lieferbar.

LumiWalk®-Produkte speichern Tages- oder Kunstlicht und geben es bei Dunkelheit wieder ab, so dass keine ständige Stromversorgung erforderlich ist.

### Produktname

TG LumiWalk®

### Material

Zweikomponenten-Kunstharz (Polyaspartat).

Komponente A: Ausgangsstoff Asparaginsäure Komponente B: Ausgangsstoff Hexamethylen-diisocyanat

### Anwendungsbereich

Im Innenbereich auf massiven, ebenen Untergründen oder Oberflächen aller Art.

### Formen und Maße

Vorgefertigt: Standardmäßig lieferbar als Streifen oder Klebepunkte, auch Wunschmaße lieferbar.

Vor Ort angebracht: Standardmäßig als Punkt- oder Streifenmarkierung, auch Wunschmaße lieferbar.

### Verarbeitung

Vorgefertigte Produkte vorzugsweise auf dem Untergrund ankleben (z. B. mit Polymax).

Vor Ort: Das Material wird in Schalungen gegossen oder direkt auf dem Untergrund angebracht.

### Aushärtezeit

Bei einer Verarbeitungstemperatur von 10 °C oder höher nach 12 Stunden begehbar.

Nachbehandlung nicht erforderlich.

### Reinigungshinweis

Bei Einsatz chemischer Reinigungsmittel erste Reinigung frühestens 5 Tage nach Verlegung.

Kontakt Daten

TG Lining bv  
De Droogmakerij 77  
1851 LX Heiloo  
Niederlande  
+31 (0)72 5070153  
[info@tglining.com](mailto:info@tglining.com)  
[www.tglining.com](http://www.tglining.com)

