

## Reinigings- en onderhoudsvoorschrift TG Lining markering op basis van TGGL-epoxyhars trapmarkeringen, geleidelijnen en noppen

### Voor BINNEN

Wanneer er vanaf de oplevering een gedegen onderhoudsprogramma voor de vloer wordt samengesteld, waarin de frequentie van het reinigen is afgestemd op het gebruik van de vloer, zullen de geleidevoorzieningen (markeringen) op de vloer niet alleen representatief ogen maar ook hun functionaliteit blijven behouden. In het bijzonder voor wat betreft de contrastwaarde van geleidelijnen en noppenmarkeringen.

Het reinigingsadvies bestaat uit twee onderdelen:

- A - Reiniging van bestaande markeringen;
- B - Reiniging van een nieuwe markering op de vloer.

Voor beide geldt dat mechanische puntbelasting, zoals bijvoorbeeld kauwgomsteken met een krabber of plaatsen van zwaar materieel op de route tot beschadigingen zal leiden!

### A – Reiniging van bestaande markeringen

Vervuiling is onder te verdelen in een aantal soorten. De gemiddelde verhouding van het aanwezige vuil is als volgt:

- Los vuil                      circa 80%
- Aangehecht vuil        circa 15%
- Sterk aangehecht vuil    circa 5%

Een goede reiniging begint altijd met verwijdering van het losse vuil!

1. Verwijder eerst het losse vuil van de vloer d.m.v. een droge stofwisser, bezem of stofzuiger.

2. Gebruik een licht alkalisch reinigingsmiddel\* dat voldoet aan de volgende eisen:

- Niet zeep- of polymeer houdend
- Laagschuimend
- pH-waarde tussen de 7 en 13, in onverdunde vorm
- niet of weinig loog houdend

Wanneer een product wel zeep- of polymeer houdend is dan zal er een dun laagje (residu) op de vloer achterblijven. Dit laagje bevat zeep en zal snel weer vuil aantrekken waardoor de vloer dus weer vies (en ook gladder) wordt.

3. Meng het reinigingsproduct met een maatbeker in de voorgeschreven verhouding met water.

4. Gebruik een microvezel vlakmop om de vloer te moppen.

Het voordeel van een microvezel vlakmop is dat het vuil echt wordt meegenomen en dus van de markeringen verwijderd wordt. Dit in tegenstelling tot een gewone mop die het vuil verplaatst en veel water en vuil op de vloeren achterlaat.

5. Probeer erop toe te zien dat de vloer zolang deze nog nat is zo min mogelijk wordt belopen.

Verschoon regelmatig uw water!

#### **B - Reiniging van nieuwe markeringen**

Recent aangebrachte belijning kan gereinigd worden na 7 dagen omdat het materiaal nog verder uithardt en er zo minder kans is op 'inloopvuil'.

1. Verwijder eerst het losse vuil met een droge stofwisser, bezem of stofzuiger.

2. Maak een inschatting van het soort vuil dat aan de vloer is gehecht. Het gebruik van een schone dweil met alleen water volstaat normaliter om de TG Lining producten schoon te houden. Het gebruik van een schoonmaakmiddel is niet direct noodzakelijk. Wanneer u een schoonmaakmiddel wenst te gebruiken dan adviseren wij u het gebruik van een licht alkalisch reinigingsmiddel.

Voor grote oppervlakken kunt u gebruik maken van een lichte boen- of schrobmachine\*\* (bij voorkeur niet roterend) die zoveel mogelijk in de looprichting van de geleidelijnen wordt voortbewogen.

[\\* Het advies betreft de epoxyhars route, controleer zelf of de reiniging van de ondergrond waarop de route is geplaatst op dezelfde manier uitgevoerd kan worden.](#)

[\\*\\* Bij voorkeur handmatig reinigen. Afhankelijk van de sterkte van de \(natuurstenen\) ondergrond kan gebruik gemaakt worden van een schrobmachine.](#)

## Voor BUITEN

Voor geleidelijnen en –markeringen die buiten zijn aangebracht gelden geen specifieke reinigings- en onderhoudsvorschriften anders dan die hiervoor beschreven (voor BINNEN). Ook hier geldt dat recent aangebrachte belijning pas gereinigd kan worden na 7 dagen omdat het materiaal in dit tijdsbestek nog verder uithardt en er zo minder kans is op ‘inloopvuil’.

Voorts is de wijze van reiniging van belang. Indien gebruik gemaakt wordt van lichte veeg- of reinigingsmachines dienen deze handmatig en in de looprichting van de geleideroute te worden voortbewogen.

Voor zover in de openbare ruimte waar de geleideroute is aangelegd gebruik gemaakt wordt van **veeg- of reinigingsvoertuigen** dient te worden voorkomen dat deze op of over de geleidelijnen of –markeringen rijden.

Voor vragen inzake bovenstaande kunt u contact opnemen met:

TG Lining bv  
De Droogmakerij 77  
1851 LX Heiloo  
Nederland  
+31 (0)72 5070153  
[info@tglining.com](mailto:info@tglining.com)  
[www.tglining.com](http://www.tglining.com)