

Handleiding verwerken matten voor tijdelijke geleideroute



De matten met ribbels (lijnen) en noppen plaats je heel gemakkelijk zelf, ze zijn eenvoudig weg te halen en de route kun je meerdere keren gebruiken. Ze zijn speciaal ontworpen voor tijdelijke toepassingen en bedoeld voor en bestand tegen voetgangersverkeer.

Zie voor technische details van de route het document 'Blinkink technische uitleg', te downloaden via tglining.nl/downloads.

Bevestiging op vlakke solide ondergronden

Het is belangrijk dat de matten niet onbedoeld kunnen verschuiven. De matten moeten daarom aan weerszijden met tape worden vastgeplakt op de ondervloer. Voor slechtzienden is het bovendien belangrijk dat de matten, qua kleur, goed afsteken ten opzichte van de ondervloer. Wil je de matten voor langere tijd gebruiken? Neem dan contact op met TG Lining om te controleren of de matten geschikt zijn voor de gebruiksduur die je in gedachten hebt. Maak zelf de inschatting bij intensief gebruik.

Aanbeveling:

- Gebruik 1-2 dagen binnen: bevestiging gehele zijkanten en kopse kanten aan de vloer met Nichiban Gaffa tape 50 mm en 25 mm breed zwart o.g.
- Gebruik langer dan 2 dagen binnen: fixeren met dubbelzijdig Tesa 4964 tape o.g. aan de ondergrond, en gehele zijkanten en kopse kanten aan de vloer met Nichiban Gaffa tape zwart 50 mm en 25 mm breed zwart o.g.
- Gebruik (semi)buiten: borging aan de ondergrond met schroef, ring en plug verbinding (indien boren in de grond mogelijk is en is toegestaan), afhankelijk van de toepassing eventueel in combinatie met Tesa 4964 tape o.g. of Nichiban Gaffa tape o.g.
 - Mat 1980x400 mm: schroef, plug en ring plaatsen om de 28,5 cm (= 14 stuks)
 - Mat 1500x600 mm: schroef, plug en ring plaatsen om de 30 cm (= 12 stuks)
 - Mat 600x600 mm: schroef, plug en ring plaatsen om de 30 cm (= 8 stuks)

Als de matten niet op de juiste wijze worden bevestigd kunnen ze door invloed van de zon i.c.m. de ondergrond gaan werken en opbollen. Dit levert een gevaarlijke situatie op.

Afhankelijk van de afwerking van de ondergrond (bijv. waxlaag) kan tijdens het verwijderen van de tape de afwerking van de ondergrond meekomen met de tape. Test eerst een klein stukje voordat je alle matten bevestigd. TG Lining is niet aansprakelijk voor schade aan de ondergrond.

Plaatsing in binnenruimte

1. Bepaal de route.
2. Maak de ondergrond schoon en vetvrij op de plek waar de route komt. Doe dit over een breedte van circa 500 mm voor de matten met ribbels en circa 700 mm voor de matten met noppen. Dit zorgt voor een goede verbinding van de tape aan de ondergrond. Disclaimer: bij het ontvetten van de vloer kunnen er doffe plekken ontstaan.
3. Bij langdurig gebruik de dubbelzijdige tape (TESA 4964 50 mm breed o.g.) op de ondergrond plaatsen in het hart van waar de mat komt.
4. Plaats de matten met lijnen stuk voor stuk mooi in een rechte lijn. Kom je op hoekpunt of ander keuzepunt in de route uit, houd dan 600 x 600 mm vrij voor het attentievlak. Leg de zijkant van de matten tenminste 600 mm van obstakels af.
5. De mat goed aandrukken op het dubbelzijdig tape.
6. Borg de matten met de zijkanten en de kopse kanten aan de ondergrond met resp. 50 mm en 25 mm Nichiban Gaffa tape o.g. Deze tape is los bij te bestellen; wij leveren standaard in de kleur zwart.
7. Voor hergebruik van de matten gebruik je nieuwe dubbelzijdige tape en nieuwe Nichiban Gaffa tape.

Plaatsing in buitenruimte (zie stappen binnenruimte)

Een alternatieve plaatsing is mogelijk middels het borgen aan de ondergrond met een schroef, plug en ring verbinding zoals hiervoor al beschreven.

Afhankelijk van de situatie gebruik je een combinatie van dubbelzijdige tape, duct tape extra, Nichiban Gaffa tape of alleen borging middels schroef, plug en ring verbinding.

Afhankelijk van vlakheid en droogheid van het oppervlak, locatie, duur en gebruikersintensiviteit:

- Hout: Nichiban Gaffa tape; dubbelzijdige tape en Nichiban Gaffa tape; schroef, plug en ring verbinding of een combinatie van eerder genoemde.
- Beton/steen/asfalt: Nichiban Gaffa tape; dubbelzijdige en Nichiban Gaffa tape; schroef, plug en ring verbinding of een combinatie van eerdergenoemde.

Transport en opslag

Na gebruik haal je de tape van de matten. Laat de tape niet zitten; tape laat bij langdurig gebruik lijmresten achter.

De matten mogen uitsluitend horizontaal op de originele pallet vervoerd en opgeslagen worden. Nooit oprollen op dubbelvouwen: er ontstaat dan schade. Sla de matten op in een verwarmde binnenruimte zodat de matten flexibel blijven.

Onderhoud

Is er toch per ongeluk een lijn of nop los gekomen, dan hoeft niet de hele mat te worden vervangen. Je herstelt de mat eenvoudig en goedkoop met behulp van een sjabloon en losse lijn(en) of nop(pen). Neem hiervoor contact op met verkoop@tglining.nl.